| Opis | Wartość |
|---|---|
| **Techniczne:** | |
| Aktualny przepływ obliczeniowy: | 11.8 m3/h |
| Wydajność nominalna: | 23.8 m3/h |
| Obliczona wysokość podnoszenia pompy: | 10.5 m |
| H max: | 120 dm |
| Klasa TF: | 110 |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model: | D |
| **Materiały:** | |
| Korpus pompy: | Żeliwo szare |
| | EN-GJL-250 |
| | ASTM A48-250B |
| Wirnik: | PES 30%GF |
| **Instalacja:** | |
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar |
| Kołnierz standardowy: | DIN |
| Przyłącze rurowe: | DN 65 |
| Ciśnienie: | PN6/10 |
| Długość montażowa: | 340 mm |
| **Ciecz:** | |
| Czynnik tłoczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature: | 55 °C |
| Gęstość: | 985.7 kg/m3 |
| **Dane elektryczne:** | |
| Moc wejściowa-P1: | 16 .. 763 W |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 1 x 230 V |
| Max. zużycie prądu: | 0.18 .. 3.45 A |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | X4D |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |